

仕様		12インチ フルレンジ システム	
		A-12	A-12 BIAMP MODE
形式	広指向性12インチプロフェッショナルスピーカー		
音響特性			
周波数特性(± 3db)	55Hz - 18kHz	55Hz - 2000Hz, 600Hz - 18kHz	
再生周波数(-10db)	45Hz - 18kHz	45Hz - 3500Hz, 450Hz - 18kHz	
出力音圧レベル(1w/1m)	96 db	96 / 107 db	
許容入力(連続)	450w	450w LF / 75w HF	
許容入力(ピーク)	900w	900w LF / 150w HF	
最大SPL(ピーク)	128 db SPL	128 db SPL	
最大SPL(連続)	122 db SPL	122 db SPL	
水平方向カバレッジ	70° (-6db)	70° (-6db)	
垂直方向カバレッジ	55° (-6db)	55° (-6db)	
トランスデューサー			
LFドライバーの仕様	12"コーン、3"ボイスコイル		
HFドライバーの仕様	3"ボイスコイル、1.4"スロット ネオジウムコンプレッションドライバー		
公称インピーダンス	8Ω	8/8Ω	
コネクター	2 x NL-4 (パッシブモード/バイアンプモード切替スイッチ付)		
構成データ			
キャビネット素材	15-30mm クロスラミネートバーチポリウッド		
キャビネット仕様	6層のポリマーテクスチャー仕上げ		
ハンドル	側面に2ヶ所埋込み		
特徴	ポールマウントソケット(35mm) / M8 リギングポイント		
寸法 (H x W x D)	620 x 390 x 370mm		
重量	21kg		