

仕様		15インチ フルレンジ システム	
		A-15	A-15 BIAMP MODE
形式	広指向性15インチプロフェッショナルスピーカー		
音響特性			
周波数特性(± 3db)	52Hz - 18kHz	52Hz - 3400Hz, 600Hz - 18kHz	
再生周波数(-10db)	42Hz - 18kHz	42Hz - 3600Hz, 450Hz - 18kHz	
出力音圧レベル(1w/1m)	98 db	98 / 107 db	
許容入力(連続)	600w	600w LF / 75w HF	
許容入力(ピーク)	1200w	1200w LF / 150w HF	
最大SPL(ピーク)	131 db SPL	131 db SPL	
最大SPL(連続)	125 db SPL	125 db SPL	
水平方向カバレッジ	70° (-6db)	70° (-6db)	
垂直方向カバレッジ	55° (-6db)	55° (-6db)	
トランスデューサー			
LFドライバーの仕様	15"コーン、4"ボイスコイル		
HFドライバーの仕様	3"ボイスコイル、1.4"スロット ネオジムコンプレッションドライバー		
公称インピーダンス	8Ω	8/8Ω	
コネクター	2 x NL-4 (パッシブモード/バイアンプモード切替スイッチ付)		
構成データ			
キャビネット素材	15-30mm クロスラミネートパーティポリウッド		
キャビネット仕様	6層のポリマーテクスチャー仕上げ		
ハンドル	側面に2ヶ所埋込み		
特徴	ボールマウントソケット(35mm) / M8 リギングポイント		
寸法 (H x W x D)	716 x 450 x 450mm		
重量	27kg		