

仕様		デュアル 4インチ 2-WAY サブコンパクト ラインアレイ システムフルレンジ システム	
		AL-4	4 X AL-4 & 1 X VUEDRIVE™ V4
形式		サブコンパクトアレイ 単体	サブコンパクトアレイ システム
音響特性			
	周波数特性(± 2.5db)	90Hz - 20kHz	90Hz - 20kHz
	再生周波数(-10db)	78Hz - 26kHz	70Hz - 26kHz
	出力音圧レベル(1w/1m)	93 db SPL	99 db SPL
	許容入力(連続)		
	LF	100w	400w
	HF	28w	112w
	許容入力(ピーク)		
	LF	400w	2400w
	HF	137w	550w
	最大SPL(ピーク)	119 db SPL	131 db SPL
	最大SPL(連続)	113 db SPL	125 db SPL
	水平方向カバレッジ	90° (-6db)	90° (-6db)
	垂直方向カバレッジ	10° (-6db)	アレイ構成に準ずる
トランスデューサー			
	LFドライバーの仕様	2×4” ケブラーコーンドライバー	
	HFドライバーの仕様	1” スロート 34mmボイスコイル コンプレッションドライバー、Truextent® ベリリウム ダイアフラム	
	公称インピーダンス	16Ω	4Ω (4台連結使用時の値)
構成データ			
	リギング	3点式リギングシステム(0°、1°、2.5°、3.5°、5°、6°、7.5°の設定角)	
	コネクター	2 x NL-4 (IN/LOOP)	
	キャビネット素材	積層パーティ合板	
	キャビネット仕様	12層のデュラコートコーティング	
	ハンドル	リアルメタル	
	寸法 (H x W x D)	137.3 x 480 x 291mm	
	重量	8.7kg	
アクセサリ			
	al-4fbl	ロング・フライバーは、大きなダウンアングルを設定する場合や、al-4SBとの共吊りを行う場合に使用します	
	al-4FB	al-4用のフライバーです。al-4を最大16台懸架出来ます。	
	al-4-pin-4x	al-4用のフライピン(4本セット)	
	al-4-fc4x	4台のal-4用とフライバーを梱包出来るフライトケース	