

仕様		e-352
形式	デュアル 3.5インチコンパクトスピーカー・システム	
音響特性		
周波数特性(± 3db)	120Hz - 22kHz	
再生周波数帯域(- 10db)	100Hz - 27kHz	
出力音圧レベル(1w/1m)	91 dB SPL	
最大SPL(ピーク)	121.5 dB SPL	
最大SPL(連続)	107 dB SPL	
水平方向カバレッジ	110° (-6db)	
垂直方向カバレッジ	90° (-6db)	
許容入力	120w	
アンプ特性 (V242)		
専用アンプ	VUEDrive V242 System Engine V242: 2input/4output Zones 各output は 2×e-352をドライブ出来、トータルで8×e-352をドライブ可能	
出力	4×120w rms (連続) 4×250w rms (バースト)	
DSP	工場出荷時にサンプリングレート96kHz/64bit処理されたe-352用プリセットプログラムで動作	
トランスデューサー		
LFドライバーの仕様	2×3.5" ドライバー 20mmボイスコイル 放熱フィン付ネオジウムマグネット	
HFドライバーの仕様	1" Pure Truextent® ベリリウム ダイアフラム付ドームツイーター	
インピーダンス	8Ω	
構成データ		
コネクター	4-pin フェニックス タイプ コネクター	
キャビネット素材	鋳造アルミニウム	
マウント	スイベル金具	
キャビネット仕様	黒または白のポリウレタ・コーティング	
寸法 (H x W x D)	110 x 254 x 105mm	
重量	2.76kg (ブラケット込)	