

仕様		es-269
形式	デュアル 6×9インチコンパクトACMサブウーファーシステム	
音響特性		
周波数特性(± 3db)	40Hz - 150Hz	
再生周波数帯域(- 10db)	36Hz - 150Hz	
出力音圧レベル(1w/1m)	90 dB SPL	
最大SPL(ピーク)	124 dB SPL	
最大SPL(連続)	115 dB SPL	
水平方向カバレッジ	360° (-6db)	
垂直方向カバレッジ	360° (-6db)	
許容入力	200×200w	
アンプ特性 (V242)		
専用アンプ	VUEDrive V242 System Engine V242: 2input/4output Zones 各ペアのoutput は 2×es-269をドライブ出来、トータルで4×es-269をドライブ可能	
出力	200×200w rms (連続) 350w rms (バースト)	
DSP	工場出荷時にサンプリングレート96kHz/64bit処理されたe-352用プリセットプログラムで動作	
トランスデューサー		
LFドライバーの仕様	2× 6×9" ドライバー 50.8mmボイスコイル 放熱フィン付セラミックマグネット	
インピーダンス	8/8Ω	
構成データ		
コネクター	2×NL-4/2×4-pin フェニックス タイプ コネクター	
キャビネット素材	積層パーティ合板	
マウント	M10フライトポイント×16、オプションで水平懸架ブラケット	
キャビネット仕様	黒または白のポリウレタ・コーティング	
寸法 (H x W x D)	228.6 x 584.2 x 450.9mm	
重量	20.5kg	