

## 仕様

### h-208 デュアル8インチ高出力フルレンジ・パワードスピーカー

形式	デュアル8インチ高出力フルレンジ・パワードスピーカー
音響特性	
周波数特性(± 2.5db)	75Hz - 24kHz
再生周波数(-10db)	60Hz - 27kHz
出力音圧レベル(1w/1m)	97 db SPL
最大SPL(ピーク)	132 db SPL
最大SPL(連続)	120 db SPL
水平方向カバレッジ	70° (-6db)
垂直方向カバレッジ	45° (-6db)
アンプ特性	
最大出力	LF 1600w HF 275w
バースト出力	LF 3000w HF 600w
アンプ保護回路	INPUT リミッター、ショートサーキットプロテクション、DC異常プロテクション 電源異常プロテクター、突入電源リミッター、異常温度検知
動作電圧	ユニバーサル電源(85-268v)
消費電力	4.2A
THD+N	0.05%
DSP	サンプリングレート96kHz/64Bit 処理
ネットワーク	Ethernet(モニター及び制御のためにDHCP、Wi-Fi、固定IPを使用)
トランスデューサー	
LFドライバーの仕様	2×8" ドライバー 3"ボイスコイル
HFドライバーの仕様	1.4" スロート 75mmボイスコイル コンプレッションドライバー、Truextent® ベリリウム ダイアフラム
構成データ	
入力	-アナログ- 2x XLR(オス)、2x XLR(メス) -デジタル- 1x XLR(オス)、1x XLR(メス)、2x EtherCON
キャビネット素材	積層パーティクル板
キャビネット仕様	12層のデュラコートコーティング
寸法 (H x W x D)	294 x 618 x 333.1mm
重量	28.84kg