

## 仕様

### h-5 デュアル5インチワイドカバレッジ・パワードスピーカー

形式	デュアル5インチ ワイドカバレッジ パワード システム	
音響特性		
周波数特性(± 2.5db)	80Hz - 21kHz	
再生周波数(-10db)	60Hz - 26kHz	
出力音圧レベル(1w/1m)	93 db SPL	
最大SPL(ピーク)	120 db SPL	
最大SPL(連続)	114 db SPL	
水平方向カバレッジ	120° (-6db)	
垂直方向カバレッジ	40° (-6db)	
アンプ特性		
最大出力	LF 275w HF 40w	
バースト出力	LF 700w HF 300w	
アンプ保護回路	INPUT リミッター、ショートサーキットプロテクション、DC異常プロテクション 電源異常プロテクター、突入電源リミッター、異常温度検知	
動作電圧	ユニバーサル電源(85-268v)	
消費電力	1.5A	
THD+N	0.05%	
DSP	サンプリングレート96kHz/64Bit 処理	
ネットワーク	Ethernet(モニター及び制御のためにDHCP、Wi-Fi、固定IPを使用)	
トランスデューサー		
LFドライバーの仕様	2×5" ドライバー 1"ボイスコイル	
HFドライバーの仕様	1" スロート 34mmボイスコイル コンプレッションドライバー、Truextent® ベリリウム ダイアフラム	
構成データ		
入力	-アナログ- 2x XLR(オス)、2x XLR(メス) -デジタル- 1x XLR(オス)、1x XLR(メス)、2x EtherCON	
キャビネット素材	積層パーティクルボード	
キャビネット仕様	12層のデュラコートコーティング	
付属品	h-5-UBブラケット	
寸法 (H x W x D)	189.6 x 458.5 x 298.5mm	
重量	12.33kg	