

**仕様**
**h-8 8インチ高出力フルレンジ・パワードスピーカー**

	H-8W	H-8N
形式	8インチ ワイドカバレッジ パワード システム	8インチ ナローカバレッジ パワード システム
音響特性		
周波数特性(± 2.5db)	75Hz - 21kHz	75Hz - 21kHz
出力音圧レベル(1w/1m)	94 db	94 db
最大SPL(ピーク)	122 db SPL	122 db SPL
最大SPL(連続)	116 db SPL	116 db SPL
水平方向カバレッジ	100° (-6db)	60° (-6db)
垂直方向カバレッジ	50° (-6db)	40° (-6db)
アンプ特性		
最大出力	LF 275w HF 40w	LF 275w HF 40w
バースト出力	LF 600w HF 300w	LF 600w HF 300w
アンプ保護回路	INPUT リミッター、ショートサーキットプロテクション、DC異常プロテクション 電源異常プロテクター、突入電源リミッター、異常温度検知	
動作電圧	ユニバーサル電源(85 - 268v)	
消費電力	1.8A	
THD+N	0.05%	
DSP	サンプリングレート96kHz/64Bit 処理	
ネットワーク	Ethernet(モニター及び制御のためにDHCP、Wi-Fi、固定IPを使用)	
トランスデューサー		
LFドライバーの仕様	8" ドライバー 3"ボイスコイル	
HFドライバーの仕様	1" スロート 34mmボイスコイル コンプレッションドライバー、Truextent® ベリリウム ダイアフラム	
入力	-アナログ- 2x XLR(オス)、2x XLR(メス) -デジタル- 1x XLR(オス)、1x XLR(メス)、2x EtherCON	
構成データ		
キャビネット素材	積層パーティ合板	
キャビネット仕様	12層のデュラコートコーティング	
寸法 (H x W x D)	460 x 286 x 303mm	
重量	19.54kg	