

仕様		hs-20 デュアル10インチ高出力 ACM パワードサブウーファー
形式	デュアル10インチ高出力 ACM パワードサブウーファー	
音響特性		
周波数特性(± 1.5db)	45Hz - 120Hz	
出力音圧レベル(1w/1m)	94 db SPL	
最大SPL(ピーク)	135 db SPL	
最大SPL(連続)	123 db SPL	
カバレッジ	360° (-6db)	
アンプ特性		
最大出力	LF 1 500w LF 2 500w	
ピーク出力	LF 1 800w LF 2 800w	
アンプ保護回路	INPUT リミッター、ショートサーキットプロテクション、DC異常プロテクション 電源異常プロテクター、突入電源リミッター、異常温度検知	
動作電圧	ユニバーサル電源(85-268v)	
THD+N	0.05%	
DSP	サンプリングレート96kHz/64Bit 処理 ダイナミックレンジ120dB レイテンシ600μs	
消費電力	3.5 A	
ネットワーク	Ethernet(モニター及び制御のためにDHCP、Wi-Fi、固定IPを使用)	
トランスデューサー		
LFドライバーの仕様	10" ドライバー 64mm ボイスコイル ×2	
構成データ		
入力	-アナログ- 2x XLR(オス)、2x XLR(メス) -デジタル- 1x XLR(オス)、1x XLR(メス)、2x EtherCON	
キャビネット素材	積層パーティ合板	
キャビネット仕様	6層のブラック デュラコートコーティング	
寸法 (H x W x D)	362 x 600 x 560mm	
重量	35.79kg	