

仕様		6.5インチ サーフェスマウント スピーカー	
		i-6t	i-6a
形式		6.5インチ サーフェスマウント スピーカー	6.5インチ サーフェスマウント パワードスピーカー
音響特性			
周波数特性(± 3db)		80Hz - 20kHz	80Hz - 20kHz
再生周波数(-10db)		60Hz - 20kHz	60Hz - 20kHz
出力音圧レベル(1w/1m)		86 db	86 db
許容入力(連続)		70w	N/A
許容入力(ピーク)		140w	N/A
定格出力		N/A	70w
最大SPL(ピーク)		108 db SPL	105 db SPL
最大SPL(連続)		102 db SPL	102 db SPL
水平方向カバレッジ		70° (-6db)	70° (-6db)
垂直方向カバレッジ		70° (-6db)	70° (-6db)
トランスデューサー			
LFドライバーの仕様		6.5" ポリプロピレン、1"ボイスコイル	
HFドライバーの仕様		1" シルクドーム	
公称インピーダンス		8Ω 70v (3/6.25/12.5/25) 100V (6.25/12.5/25/50) 切替可	N/A
コネクター		4-pin フェニックス タイプ コネクター	XLR-1/4" Combojack
構成データ			
キャビネット素材		MDF材	
キャビネット仕様		ポリウレタンコーティング	
寸法 (H x W x D)		320 x 200 x 200mm	
重量		3.94kg	5.3kg