

仕様		8インチ サーフェスマウント スピーカー	
		i-8t	i-8a
形式		8インチ サーフェスマウント スピーカー	8インチ サーフェスマウント パワードスピーカー
音響特性			
周波数特性(± 3db)		60Hz - 20kHz	60Hz - 20kHz
再生周波数(-10db)		45Hz - 20kHz	45Hz - 20kHz
出力音圧レベル(1w/1m)		90 db	90 db
許容入力(連続)		110w	100w
許容入力(ピーク)		220w	220w
定格出力		N/A	100w RMS
最大SPL(ピーク)		114 db SPL	111 db SPL
最大SPL(連続)		108 db SPL	108 db SPL
水平方向カバレッジ		60° (-6db)	60° (-6db)
垂直方向カバレッジ		60° (-6db)	60° (-6db)
トランスデューサー			
LFドライバーの仕様		8" ポリプロピレン、1.5"ボイスコイル	
HFドライバーの仕様		1" シルクドーム	
公称インピーダンス		8Ω 70v (3/6.25/12.5/25) 100V (6.25/12.5/25/50) 切替可	N/A
コネクター		4-pin フェニックス タイプ コネクター	XLR-1/4" Combojack
構成データ			
キャビネット素材		MDF材	
キャビネット仕様		ポリウレタンコーティング	
寸法 (H x W x D)		410 x 274 x 248mm	
重量		7.52kg	8.3kg