

仕様		12インチ コンパクト インスタレーション サブウーファー	
		IS-12	IS-12AU
形式		12インチ サブウーファー	12インチ パワード サブウーファー
音響特性			
周波数特性(± 3db)		45Hz - 200Hz	45Hz - 200Hz
再生周波数(-10db)		38Hz - 800Hz	38Hz - 280Hz
出力音圧レベル(1w/1m)		96 db	96 db
許容入力(連続)		400w	N/A
許容入力(ピーク)		800w	N/A
定格出力		N/A	400w RMS
最大SPL(ピーク)		122 db SPL	121 db SPL
最大SPL(連続)		118 db SPL	118 db SPL
水平方向カバレッジ		360° (-6db)	360° (-6db)
垂直方向カバレッジ		360° (-6db)	360° (-6db)
トランスデューサー			
LFドライバーの仕様		12"コーン、3"ボイスコイル	
公称インピーダンス		8Ω	N/A
コネクター		NL-4	XLR-1/4" Combojack
構成データ			
キャビネット素材		高密度合板	
キャビネット仕様		ポリウレタンコーティング	
電源電圧		N/A	120 or 230v 自動選択
寸法 (H x W x D)		480 x 355 x 450mm	
重量		20.28kg	23.09kg