

15インチ サブウーファー システム

is-15 / a



用途

- i-Classフルレンジシステムの低域補強
- レストラン、カフェ、バー、クラブ
- エンターテインメント施設
- 商業施設
- 空港
- 企業施設

説明

i-Classスピーカーは、現行のプラスチック製ボックスシステムに代わる高性能な代替品を探しているユーザーに向けて特別に設計した木製エンクロージャーを採用しました。そのため、最高のプラスチックエンクロージャーよりも共振が大幅に少なく、音の忠実度が大幅に向上していてBGM再生から大規模な分散型PAシステムの補助フィルまで様々な環境に対応できるプレミアム商用スピーカーです。

より大きな低域補正を必要とするシステムには、is-15のベンテッドサブウーファーがi-Classフルレンジモデルにマッチします。is-15は高精度のローパス・クロスオーバーと、大型ボイスコイルを内蔵した高耐入力ドライバーを採用し、高い効率性と低歪率を実現しました。最適に調整されたポートが直接放射型ドライバーと連携して、高解像度かつインパクトのある低域再生を行います。

is-15aは400ワットのクラスA/Bアンプを搭載しています。オクターブあたり18dBの可変ハイパス出力により、i-Classフルレンジモデルとのセッティングが簡単に行え、また、付属のフェーズ・スイッチによりLFアライメントが容易に設定する事が出来ます。大型ヒートシンクの採用と効率的なアンプ設計により、ノイズの多い冷却ファンは必要ありません。

パッシブ、アクティブの両モデルとも、堅牢な塗装を施したマルチプライウッドのエンクロージャーを採用しています。キャビネットの前面には耐水性塗装を施したスチール製グリルを装備しています

特徴

- 15"LFドライバ / 3"ボイスコイル
- 400 W (連続) / 800 W (ピーク) の許容入力(is-15)
- 400 Wの連続出力(is-15a)
- 35Hzからの実用帯域
- 最大出力音圧レベル 128 dB SPL
- 耐久力のある表面処理加工がなされた高密度合板を使用

is-15 寸法図

