

コンパクト サーフェスマウント サブウーファー システム

is-26 /a



特徴

- ラバーサラウンド付きデュアル6.5インチドライバーと1.5インチ (38mm)ボイスコイル
- 220W (連続) / 400W (ピーク) の許容入力 (IS-26)
- 220Wの連続出力 (IS-26a)
- 48Hzからの実用帯域
- 最大出力音圧レベル 118db SPL
- 耐久力のある表面処理加工がなされた高密度合板を使用
- 標準でフライポイントが設定

用途

- レストラン
- バー、クラブ
- カフェ
- エンターテインメント施設
- 企業の会議室
- 商業施設
- 空港

説明

i-Classスピーカーは、現行のプラスチック製ボックスシステムに代わる高性能な代替品を探しているユーザーに向けて特別に設計した木製エンクロージャーを採用しました。そのため、最高のプラスチックエンクロージャーよりも共振が大幅に少なく、音の忠実度が大幅に向上して様々な環境に対応できるプレミアム商用スピーカーです。

コンパクトなis-26とis-26aは、小売店、カフェ、レジャー施設、スポーツクラブなど、高音質でありながら、その存在を主張したくない環境での音楽システムやページングシステムに最適なサブウーファーです。

is-26には、プロ仕様の6.5インチトランスデューサーが2個搭載されており、高品質のラバーサラウンドと1.5インチの大型ボイスコイルにより、低音域のパフォーマンスが強化されています。2台のトランスデューサーは精密なクロスオーバーと組み合わせられ、フライングポイントを備えた頑丈な高密度合板のエンクロージャーに収められています。チューニングされたバスレフポートは、直接放射型のトランスデューサーの性能を最大限に発揮し、SPL値で118dbというコンパクトサイズとしては卓越した出力対サイズ比を実現しています。

is-26aには220Wのアンプが搭載されており、可変ローパス (80Hz~200Hz) アッテネーター、ゲインコントロール、入出力を容易にするXLRループスルー出力を備えています。

両モデルともに、堅牢な塗装を施したマルチプライウッドのエンクロージャーを採用しています。キャビネットの前面には耐水性塗装を施したスチール製グリルがあり、その裏面には音響に影響のない透明フィルターが接着されています。

is-26 / a寸法図

