

仕様		コンパクト サーフェスマウント サブウーファー	
		IS-26	IS-26A
形式		デュアル 6.5インチ サーフェスマウント サブウーファー	デュアル 6.5インチ サーフェスマウント パワード サブウーファー
音響特性			
周波数特性(± 3db)		48Hz - 400Hz	48Hz - 200Hz
再生周波数(-10db)		48Hz - 900Hz	44Hz - 250Hz
出力音圧レベル(1w/1m)		95 db	95 db
許容入力(連続)		220w	N/A
許容入力(ピーク)		440w	N/A
定格出力		N/A	220w RMS
最大SPL(ピーク)		118 db SPL	118 db SPL
最大SPL(連続)		112 db SPL	112 db SPL
水平方向カバレッジ		360° (-6db)	360° (-6db)
垂直方向カバレッジ		360° (-6db)	360° (-6db)
トランスデューサー			
LFドライバーの仕様		6.5”コーン、1.5”ボイスコイル	
公称インピーダンス		4Ω	N/A
コネクター		4-pin フェニックス タイプ コネクター 2 x NL-4	XLR-1/4” Combojack
構成データ			
キャビネット素材		高密度複合木材	
キャビネット仕様		ポリウレタンコーティング	
寸法 (H x W x D)		220 x 585 x 350mm	
重量		14.36kg	16.32kg